

SCHEMA TECNICO PRODOTTO

CARROZZINE A MOTORE ELETTRICO (SEDUTE INFERIORI O UGUALI A 36 CM)

Lotto 17.3

Cod. Nom.: 12.23.06.012

MARCA: VASSILLI

MODELLO: 18.68E HI-LO

CND: Y122199

RDM: 2553664

CODICE PRODOTTO: 18.68E42

VASSILLI



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO:
Telaio in acciaio verniciato
Larghezze di seduta disponibili: 22, 28, 30, 32, 36 cm e combinabili con tutte le profondità disponibili a catalogo
Schienale imbottito con inclinazione elettronica di serie
Basculamento elettronico
Pedana sdoppiata con possibilità di optare per la pedana unica come optional
Braccioli regolabili in altezza, inclinabili e ribaltabili
Possibilità di sblocco del riduttore per avere ruote libere
2 batterie da 43 Ah alimentazione a 24 V senza manutenzione (sigillate) inserite su contenitore asportabile
Comando di guida a joystick per la guida, inseribile sia a dx che a sx cà, con possibilità di sostituzione con comandi di guida alternativi necessari a specifiche esigenze e abilità dei pazienti
Sistema frenante di tipo automatico con il motore e elettromagnetico di stazionamento
Autonomia massima 35 km
Possibilità di limitare la velocità massima nei casi previsti dalla legge
Portata max 130 kg
Pendenza superabile 12% e 15%* per brevi tratti (*su base test empirico effettuato da RTI)
Caricabatteria da 4° automatico, con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica
Controllo elettronico con interruttore ON/OFF con variatore manuale per impostare la velocità di marcia (visibile sul display della centralina) con indicatore del livello di carica e indicatore di anomalie delle parti elettriche ed elettroniche
Ruote pneumatiche
Verticalizzazione della seduta mediante l'azione di un motore elettrico comandato da pulsanti posti sul modulo joystick di guida
Ruote antiribaltamento di serie
Supporto per blocco ginocchio apribile ed estraibile
Cintura di sicurezza al bacino nella dotazione di serie
Fascia pettorale di sicurezza per il tronco
Cinturino fermapiède
Segnalatore acustico
Dispositivo di blocco
Guida in statica limitata alla velocità massima di 3 km/h
Fanaleria anteriore, posteriore, e catarifrangenti nella dotazione base
Testata in base alla normativa ISO 7176-19 per il trasporto su veicoli a motore

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

COD. NOM.	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
	Diverse tipologie di impugnatura del joystick
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto, dispositivo di comando alternativo al joystick di dotazione standard, di dimensioni ridotte perché privo di pulsantiera, utilizzabile da diversi distretti corporei: mano, mento, piede, ecc., con la fornitura contestuale del braccio/sistema di supporto
12.24.03.824	Joystick proporzionale ad elevata sensibilità, dispositivo di comando e guida della carrozzina, di dimensioni molto contenute, indicato per utenti con ampiezza e forza di movimento ridotti, ma con buona precisione del gesto; con la fornitura contestuale della tavoletta/base di supporto
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito regolabile in profondità ed angolazione
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite regolabili in altezza, profondità e in senso trasversale (coppia)
12.23.91.027	Pelotte frontali imbottite ribaltabili, regolabili in altezza, profondità e in senso trasversale (coppia)
12.23.91.030	Pelotte clavicolari imbottite ribaltabili, regolabili in altezza, profondità e angolazione (coppia)
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
	Bracciolo posturale

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA:		
2	Sedute di 20 cm di larghezza	No
5	Basculamento superiore a quello fissato come minimo (Carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno)	Il basculamento è di 28°
7	Prodotto con Batteria > 60 Ah (Carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno)	Non possibile, la versione Kid ha un carro ridotto per cui non si possono montare batterie maggiorate
10	Personalizzazione in termini di gamma colori e di motivi grafici	Sì. Personalizzabili in base alla cartella colori RAL, possibili combinazioni di colori a scelta.
11	Maneggevolezza ed intuitività dei comandi di guida (riferito ai vari modelli offerti)	• Meccanicamente l'interasse tra ruote motrici e piroettanti, particolarmente ridotto, consente manovre in spazi molto limitati. • Un intuitivo indicatore a LED consente di avere sempre sotto controllo lo stato di carica della batteria. • È possibile filtrare elettronicamente i movimenti rapidi e involontari dell'utente, al fine di mantenere una guida comunque fluida e senza strappi.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

		•
13	Ingombro limitato su larghezza 24 cm	Per la larghezza 24 l'ingombro è di circa 44cm
19	Ampliamento del periodo di Garanzia a 36 mesi	Si, la garanzia commerciale di legge, sui difetti di fabbricazione viene estesa a 36 mesi

Lotto 17.4

MARCA: VASSILLI

MODELLO: Batteria sostitutiva 18.68 E HI-

LO Codice prodotto: 16.55 (2 pezzi)

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Due batterie da 42Ah alimentazione da 42 Ah di ricambio compatibile con il prodotto fornito, di qualità pari rispetto a quella fornita di serie

La batteria fornita garantisce il funzionamento del prodotto

Ritiro dell'esausto