

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARROZZINE SUPERLEGGERE (SEDUTE INFERIORI O UGUALI A 36 CM)

Lotto 14.2

Cod. Nom.: 12.22.03.012

MARCA: OFFCARR

MODELLO: Emerald

CND: Y122106

RDM: 2351673

CODICE PRODOTTO: Emerald

OFFCARR



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE MINIMO PRODOTTO:

Telaio pieghevole in alluminio
Telaio anteriore con pedane fisse o con pedane estraibili disponibili in 2 diverse angolazioni: 84° e 76°
Maniglie di spinta disponibili sia fisse che regolabili in altezza
Telaio verniciato a polvere, disponibile in 6 colori di serie più altri 12 colori con sovrapprezzo
Larghezze di seduta disponibili: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36 cm combinabili con tutte le profondità a catalogo: 26, 28, 30, 32, 34 e 36 cm
Schienale regolabile in altezza rivestito con tela tensionabile, traspirante e lavabile
Due ruote fisse in posizione posteriore, disponibili in 3 misure: 20", 22" e 24" ad estrazione rapida provviste di anelli corrimani di spinta previsti in vari modelli
Due ruote piroettanti in posizione anteriore disponibili nelle misure: 3", 4", 5" e 6"
Appoggiagambe regolabile in altezza con pedana poggiapiedi sia unica che separata, regolabile in inclinazione, disponibile sia integrato al telaio che girevole ed estraibile
Spondine proteggibili in versione parafango
Peso massimo in configurazione standard ≤ 12 kg (senza sistema antiribaltamento)
Portata: 75 kg
Antiribaltamento girevole, abbattibile senza l'uso di attrezzi
Assetto personalizzabile tramite semplici regolazioni del telaio e dei suoi componenti: il perno delle ruote posteriori è regolabile orizzontalmente in 4 posizioni e verticalmente in 7. Le forcelle anteriori sono regolabili in 2 posizioni rispetto al telaio, regolabili in inclinazione e predisposte per il montaggio di diversi diametri di ruotine piroettanti
Dotata di freni a spinta o a tiro nel modello standard e nel modello sport, come optional con sovrapprezzo.
Le ruote da autospinta sono disponibili con i seguenti gradi di campanatura: 0°, 1°, 2°, 3°, 4°.

COD. NOM.	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita
18.09.91.042	Cinturini fermapiEDE (coppia) o fascia unica fermapolpacci
18.09.91.045	Fermatallone (coppia)
12.22.91.715	Tavolino con incavo avvolgente
12.22.91.715	Tavolino con incavo avvolgente imbottito
-	Corrimani per autospinta facilitata
-	Prolunghe dei freni
-	Copriraggi
-	Braccioli regolabili in altezza, girevoli o estraibili
-	Freno sport
-	Ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti – che consentono il movimento con le ruote grandi estratte)

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA:

2	Seduta di 20 cm di larghezza	Si
4	Disponibilità di ruote posteriori con dimensioni e caratteristiche ulteriori rispetto a quelle previste come requisito minimo	Si, le ruote posteriori sono disponibili nelle seguenti dimensioni e caratteristiche: - 20" Light (24 raggi) - 22" Light (24 raggi) - 24" Light (24 raggi)
5	Personalizzazione in termini di gamma colori e di motivi grafici	COLORE TELAIO: disponibilità di 6 colori di serie più altri 12 colori in opzione. COLORE RIVESTIMENTO: disponibilità di 6 colori di serie COLOR SET ANODIZZATO: disponibilità di 2 colori di serie più altri 4 in opzione
7	Disponibilità a fornire allo stesso prezzo modello con coperture antiforatura	Si, disponibili anelli pieni da 20", 22", 24" o coperture antiforatura
9	Facilità e maneggevolezza delle operazioni di apertura e chiusura della carrozzina	La carrozzina è facilmente chiudibile, sollevandola dalla parte centrale della tela ed apribile facendo pressione sui tubi della seduta. La maneggevolezza è favorita dalla possibilità di cambiare il centro di gravità della carrozzina. I cuscinetti delle ruote la rendono particolarmente scorrevole.
11	Ingombro limitato	Larghezza totale della carrozzina aperta con larghezza seduta 24 cm e campanatura a 0°: 42 cm
14	Grado di variabilità nella personalizzazione dell'assetto	Assetto personalizzabile tramite semplici regolazioni dei punti di attacco delle ruote da autospinta rispetto al telaio: il perno delle ruote posteriori è regolabile orizzontalmente in 4 posizioni e verticalmente in 7. Le forcelle anteriori sono spostabili in 2 posizioni rispetto al telaio, regolabili in inclinazione e predisposte per il montaggio di diversi diametri di ruotine

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA:

15	Disponibilità di diversi modelli di cerchi di spinta	I corrimani sono disponibili nelle seguenti versioni e materiali: - alluminio chiaro - alluminio scuro - acciaio cromato Versioni optional con sovrapprezzo: - gommato a fusione, - CL Curve L, - CL Gekko, - Copricorrimano in silicone,
17	Peso minore con larghezza seduta 42 cm in configurazione standard	Peso con larghezza seduta 24: 11,4 kg
18	Ampliamento del periodo di garanzia a 36 mesi	Sì, la garanzia commerciale di legge, sui difetti di fabbricazione viene estesa a 36 mesi

Per i punti 19,20, 21, 22 e 23 fare riferimento a “Relazione Tecnica/Operativa”.