

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO BASCULANTE

Lotto 15.1

Cod. Nom.: 12.22.18.009

MARCA: OTTOBOCK

MODELLO: Start Multi

CND Y122103

RDM 2526646

CODICE PRODOTTO: 482M166=000x



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO:

telaio rigido in acciaio inox o acciaio verniciato o lega di alluminio ad alta resistenza, anticorrosione
basculamento $\geq 20^\circ$: 30°
larghezza della seduta superiore a cm. 36, disponibile nelle misure 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (tutte le larghezze di seduta sono disponibili in combinazione di tutte le profondità disponibili a catalogo)
portata 136 kg
maniglie di spinta regolabili in altezza
schienale imbottito che permette un buon contenimento del tronco, regolabile in inclinazione almeno fino a 50°
fornita sia nel modello a due ruote fisse medie posteriori che nel modello a due ruote posteriori grandi con o senza anello corrimani di spinta
due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, disponibili nelle seguenti misure 6" e 8"
appoggiatesta regolabile in altezza, profondità e inclinazione
appoggiagambe regolabile in inclinazione, estraibile e girevole lateralmente
appoggiapiedi sia unico che separato, regolabili in altezza e in inclinazione
spondine proteggibili
braccioli imbottiti, regolabili in altezza, estraibili
dotata di freni di stazionamento
dispositivo anti-ribaltamento abbattibile e removibile senza l'uso di attrezzi
Testata in base alla normativa ISO 7176-19 per il trasporto su veicoli a motore

COD. NOM.	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
18.09.91.003	Divaricatore imbottito, regolabile e estraibile
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.006	Regolazione laterale del divaricatore
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita
18.09.91.042	Cinturini fermapiiede (coppia) o fascia unica fermapolpacci
18.09.91.045	Fermatallone coppia
-	Pelotta toracale regolabile su più piani e apribile

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA:

1	Sedute superiori a 46 cm di larghezza	Ulteriori larghezza seduta fino a 55 cm: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 cm.
4	Sedute superiori a 46 cm di profondità	Profondità di seduta disponibile fino a 50 cm
7	Basculamento superiore a quello fissato come minimo	Sì, fino a 30°
10	Schienale regolabile in altezza	Sì
13	Schienale regolabile in inclinazione $> 20^\circ$	Sì, regolabile in inclinazione fino a 50°
15	Ingombro limitato	Ingombro totale larghezza seduta 40cm: 65 cm inclusi freni a tamburo
18	Portata della carrozzina	136 kg
20	Ampliamento del periodo di garanzia a 36 mesi	Sì

Per i punti 21, 22, 23, 24 e 25 fare riferimento a "Relazione Tecnica/Operativa".