

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

CARROZZINE SUPERLEGGERE (SEDUTE SUPERIORI A 36 CM)

Lotto 13.1

Cod. Nom.: 12.22.03.009

MARCA: OFFCARR

MODELLO: Themis

CND: Y122106

RDM: 2351590

CODICE PRODOTTO: THEMIS

OFFCARR



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO:
Telaio rigido in alluminio con tubolari a profilo ergonomico
Telaio anteriore disponibile in 2 diverse angolazioni: 90° e 95°
Telaio verniciato a polvere, disponibile in 4 colori di serie più altri 21 colori con sovrapprezzo
Larghezze di seduta disponibili: 38, 40, 42, 44, 46, 48, (50 su richiesta come optional con sovrapprezzo) e la profondità è regolabile di 2, 4, 6 cm che permette di garantire le misure di 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 cm.
Schienale abbattibile, regolabile in altezza ed inclinazione (89°, 91° e 93°) rivestito con tela tensionabile, traspirante e lavabile
Due ruote fisse in posizione posteriore, disponibili in 3 misure: 22", 24" e 25" ad estrazione rapida provviste di anelli corrimani di spinta previsti in più configurazioni
Due ruote piroettanti in posizione anteriore disponibili nelle misure: 3", 4", 5" e 6"
Appoggiagambe regolabile in altezza con possibilità di scelta tra le seguenti pedane: chiusa e regolabile in inclinazione, chiusa in carbonio, tubolare aperta nera.
Spondine proteggibili in versione parafango
Peso massimo in configurazione standard ≤ 13 kg
Portata: 120 kg
Antiribaltamento girevole, abbattibile senza l'uso di attrezzi
Assetto personalizzabile tramite semplici regolazioni del posizionamento delle ruote. Le ruote posteriori sono fissabili in più posizioni e le regolazioni dell'altezza posteriore del sedile da terra e del centro di gravità sono possibili senza ulteriore regolazione del freno e della spondina, in quanto indipendenti dalla seduta. Le ruote anteriori piroettanti sono regolabili in inclinazione e l'altezza anteriore è possibile modificarla grazie alla regolazione in altezza delle forcelle anteriori a passo di 1 cm ed in inclinazione in modo continuo e sono predisposte per il montaggio di diverse dimensioni di ruotine.
Dotata di freni a scelta tra a spinta e a tiro nel modello standard e nel modello sport, come optional con sovrapprezzo.
Le ruote da autospinta sono disponibili con i seguenti gradi di campanatura: 0°, 1°, 2°, 3°, 4°.
Testata in base alla normativa ISO 7176-19 per il trasporto su veicoli a motore

COD. NOM.	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.042	Cinturini fermapiede (coppia) o fascia unica fermapolpacci
18.09.91.045	Fermatallone coppia
12.22.91.715	Tavolino con incavo avvolgente
12.22.91.715	Tavolino con incavo avvolgente imbottito
-	Corrimani per autospinta facilitata
-	Prolunghe dei freni
-	Copriraggi
-	Braccioli regolabili in altezza, girevoli o estraibili
-	Freno sport, in 2 versioni
-	Perno tetraclip
-	Ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti – che consentono il movimento con le ruote grandi estratte)

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA:

1	Sedute superiori a 46 cm	Larghezza disponibile std: 48 cm Larghezza disponibile come optional: 50cm
3	Disponibilità di ruote posteriori con dimensioni e caratteristiche ulteriori rispetto a quelle previste come requisito minimo	Le ruote posteriori sono disponibili nelle seguenti dimensioni e caratteristiche: - 22" Light (24 raggi) - 24" Light (24 raggi) - 24" Ultralight (24 raggi) - 24" Star 6x3 (18 raggi) - 24" MTB nere – citybike - 24" MTB nere – offroad - 24" Spinergy, come optional con sovrapprezzo - 25" Light (24 raggi)
5	Disponibilità a fornire allo stesso prezzo modello con coperture antiforatura	Sì, disponibili sia coperture antiforatura che anelli pieni
7	Facilità e maneggevolezza delle operazioni di apertura e chiusura dello schienale della carrozzina	La chiusura dello schienale è agevolata grazie al cavo che facilita l'abbattimento dello schienale ed alle bussole di blocco (sia in apertura che in chiusura) che permettono di sollevare la carrozzina dal maniglione anche con lo schienale abbattuto. Il blocco dello schienale, inoltre, è regolabile per poter determinare il grado di abbattimento in caso di presenza del sistema di postura tronco, non estraibile
9	Ingombro limitato	Larghezza totale della carrozzina aperta con larghezza seduta 40 cm e campanatura a 0°: 58,5 cm
11	Portata della carrozzina	120 kg
13	Disponibilità di fornire ad un prezzo invariato un modello con appoggipiedi sdoppiato e regolabile in profondità ed inclinazione	Sì

14	Grado di variabilità nella personalizzazione dell'assetto	Assetto personalizzabile tramite semplici regolazioni del posizionamento delle ruote. Le ruote posteriori sono fissabili in più posizioni e le regolazioni dell'altezza posteriore del sedile da terra e del centro di gravità sono possibili senza ulteriore regolazione del freno e della spondina, in quanto indipendenti dalla seduta. Le ruote anteriori piroettanti sono regolabili in inclinazione e l'altezza anteriore è possibile modificarla grazie alla regolazione in altezza delle forcelle anteriori a passo di 1 cm ed in inclinazione in modo continuo e sono predisposte per il montaggio di diverse dimensioni di ruotine.
----	---	---

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

16	Disponibilità di diversi modelli di cerchi di spinta	I corrimani sono disponibili nelle seguenti versioni e materiali: - alluminio chiaro - alluminio scuro - OVAAL alluminio chiaro Versioni optional con sovrapprezzo: - acciaio cromato, - titanio, - gommato a fusione, - OVAALS alluminio scuro, - OVAALG scuro c/inserto in silicone, - CL Curve L, - Curve LTetra Clip, - CL Quadro gomm. Neri, - CL Gekko, - Copricorrimano in silicone,
17	Peso minore con larghezza seduta 42 cm in configurazione standard	Peso con larghezza seduta 42 cm: 10,6 kg
19	Ampliamento del periodo di garanzia a 36 mesi	Sì, la garanzia commerciale di legge, sui difetti di fabbricazione viene estesa a 36 mesi

Per i punti 20, 21, 22, 23 e 24 fare riferimento a “Relazione Tecnica/Operativa”.