

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

CARROZZINA AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI, LEGGERA

Lotto 1.1

Cod. Nom.: 12.22.03.006

MARCA: OTTOBOCK

MODELLO: START M2S

CND: Y122106

RDM: 2548948

CODICE PRODOTTO: 480F74=307*



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO:
Telaio pieghevole
Struttura in lega leggera ad alta resistenza
Larghezze di seduta disponibili: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,5 cm, per tutte le profondità di seduta disponibili, regolabili senza bisogno di attrezzi
Schienale in tela (lavabile), tensionabile e regolabile in altezza
Due ruote fisse grandi (24"x 1, 3/8) ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta
Due ruote piroettanti in posizione anteriore disponibili nelle misure 6" (dotazione predefinita), con forcella regolabile in inclinazione
Appoggiagambe girevoli lateralmente ed estraibili
Appoggiapiedi separato regolabile in altezza
Braccioli regolabili in altezza, estraibili e ribaltabili
Fianchetti proteggibili
Peso massimo in configurazione standard $\leq$ a kg 16 (senza sistema antiribaltamento). Peso: mis. 38 kg 15,0, mis. 40 kg 15,250, mis. 43 kg 15,750, mis. 45 kg 16. Peso medio pari a kg 15.50.
Portata massima 130 kg
Dispositivo anti-ribaltamento estraibile senza l'uso di attrezzi
Ruotine di transito che consentono il movimento con le ruote grandi estratte
Dotata di sistema frenante a leva
Testata in base alla normativa ISO 7176-19 per il trasporto su veicoli a motore

COD. NOM.	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
18.09.91.003	Divaricatore imbottito, regolabile e estraibile
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.006	Regolazione laterale del divaricatore
12.22.91.709	Prolunga dello schienale
12.22.91.712	Cuscinetto per lordosi per carrozzina
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)
18.09.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione
18.09.91.039	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità, angolazione, in senso trasversale, con fasce di contenimento dinamico del capo anti-flessione
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita
18.09.91.042	Cinturini fermapiEDE (coppia)
18.09.91.045	Fermatallone (coppia)
	Copri corrimani gommati per autospinta facilitata
	Prolunghe delle leve dei freni
	Copriraggi
	Pelotta toracale regolabile su più piani e apribile

Per eventuali personalizzazioni e scelta di accessori differenti, consultare i cataloghi sui vari siti web delle aziende produttrici.

Ruotine	Altezza seduta anteriore [cm]						
	45	46	47	48	49	50	51
6" piene							
7" piene							
8" piene							

 Regolazione di fabbrica (altezza anteriore 48 cm e posteriore 46 cm)
  Regolazione dell'altezza anteriore a richiesta (con inclinazione 2 cm)
  Regolazione non fattibile