

SCHEDA TECNICA

CARROZZINA ELETTRICA A PREVALENTE USO INTERNO A TEAIO RIGIDO (SEDUTE SUPERIORI A 36 CM)

Lotto 16.1

Cod. Nom.: 12.23.06.009

MARCA: Ottobock

MODELLO: JUVO B4 Indoor

CND Y122127

RDM 2555476

CODICE PRODOTTO: 490E75=1_AM01_C



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO

Telaio in acciaio verniciato, anticorrosione
Larghezza di seduta 38, 40, 42, 44, 46 cm; le misure sono previste in tutte le profondità disponibili a catalogo
Schienale inclinabile, in tela tensionabile (lavabile e traspirabile)
Basculamento elettronico di 20°
Appoggiagambe regolabile in lunghezza con appoggiapiedi sia unico che doppio, regolabile in inclinazione
Braccioli regolabili in altezza, estraibili
Possibilità di sblocco del riduttore (ruote libere)
Batterie sigillate senza manutenzione ricaricabili ed asportabili a 24 V
Comando di guida a joystick, posizionabili sia a destra che a sinistra
Sistema frenante di tipo automatico con il motore e freno elettromagnetico di stazionamento
Autonomia ≥ 18 km
Possibilità di limitare la massima velocità ai limiti previsti dalla legge
Portata ≥ 120 Kg
Pendenze superabili almeno 6% per lunghi tratti e almeno il 15 %* per brevi tratti, (*su base test empirico effettuato da RTI)
Carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica
Indicatore a led dello stato del livello di carica delle batterie
Indicatore di velocità selezionata
Sistema antiribaltamento
Ruote piene anteriori; ruote posteriori piene o ad aria
Testata in base alla normativa ISO 7176-19 per il trasporto su veicoli a motore

SCHEDA TECNICA

COD. ISO	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.23.91.039	Pedana elevabile (DX,SX, entrambi) regolabili meccanicamente in altezza, estraibili e girevoli lateralmente
	Diverse tipologie di impugnatura del joystick
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito regolabile in profondità e angolazione
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite regolabili in altezza profondità e in senso trasversale (coppia)
12.23.91.027	Pelotte frontali imbottite ribaltabili, regolabili in altezza profondità e in senso trasversale (coppia)
12.23.91.030	Pelotte clavicolari imbottite ribaltabili, regolabili in altezza profondità e angolazione (coppia)
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita
18.09.91.042	Cinturini fermapiEDE (coppia)

Trattandosi di prodotto altamente configurabile per la visualizzazione completa di tutti gli accessori si rimanda ai cataloghi on line.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA

1	Sedute superiori a 46 cm di larghezza	Disponibile, 47, 48 cm (regolabile in continuo) e 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 cm (regolabile in continuo) optional
2	Sedute superiori a 46 cm di profondità	Disponibile 48, 50 cm Disponibili anche mis 52, 54, 56, 58, optional
3	Basculamento superiore a quello fissato come minimo	Disponibile a 45° (con sovrapprezzo)
10	Maneggevolezza ed intuitività dei comandi di guida	• Meccanicamente l'interasse tra ruote motrici e piroettanti, particolarmente ridotto, consente manovre in spazi molto limitati. • Tramite i pulsanti integrati al comando e particolarmente sensibili è possibile regolare le velocità di guida e selezionare e modificare la posizione degli attuatori elettrici se presenti. • Un intuitivo indicatore a LED consente di avere sempre sotto controllo lo stato di carica della batteria. In caso di scarica eccessiva, l'elettronica provvede a ridurre automaticamente la

SCHEDA TECNICA

		velocità massima della carrozzina, favorendo una maggiore autonomia, al fine di poter rientrare in sicurezza per la ricarica • L'elettronica avanzata consente di personalizzare in maniera indipendente le accelerazioni e le decelerazioni in avanti, indietro e in sterzata. Di personalizzare le velocità massime e minime in avanti, indietro e in sterzata. Di personalizzare la decelerazione massima e minima in avanti, indietro e sterzata. • La sensibilità del joystick è programmabile riducendo elettronicamente la corsa massima del manipolatore, anche in maniera differenziata nelle quattro direzioni. • È possibile filtrare elettronicamente i movimenti rapidi e involontari dell'utente, al fine di mantenere una guida comunque fluida e senza strappi. • È possibile programmare una frenata di emergenza che consente di arrestare la carrozzina moltiplicando la frenata standard per un fattore a scelta (es. frenata standard x 2 o per 3).
12	Ingombro limitato	Ingombro totale 596mm
14	Portata della carrozzina	Portata max 140 Kg
19	Ampliamento del periodo di garanzia a 36 mesi	Sì, la garanzia commerciale di legge, sui difetti di fabbricazione viene estesa a 36 mesi

Certificata TÜV, ovvero conforme alla norma DIN EN12184:2014 e ai test ISO 7176-1:1999, ISO 7176-3:2012, ISO 7176-8:1998 e ISO 7176-15:1996; in particolare la carrozzina ha superato i test di durata ISO 7176-8 sez. 10 "2 drum test" (test di 200.000 cicli su tamburi rotanti con sporgenze in rilievo) e ISO 7176-8 sez. 10.5 "drop test" (test di caduta di 6.666 cicli), estremamente robusta perché specificamente progettata per il riciclo e il riutilizzo. Prodotto in Germania da Ottobock.

SCHEDA TECNICA

Lotto 16.2

MARCA: OTTOBOCK

MODELLO: BATTERIE JUVO B4 Indoor

CODICE PRODOTTO: 493U75=ST031 (2 pezzi)

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Batteria di ricambio compatibile con il prodotto fornito, di qualità almeno pari rispetto a quella fornita di serie – il prodotto è inteso nel gruppo di batterie necessarie al funzionamento del prodotto fornito

Ritiro dell'esausto (contestuale alla consegna delle nuove)