

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

STABILIZZATORE PER STATICA ERETTA A POSIZIONAMENTO AUTONOMO

Lotto 12.1

Cod. Nom.: 04.48.21.012

MARCA: KSP ITALIA

MODELLO: Easy Up Elektro N3200

CND: Y1299

RDM: 2269390

CODICE PRODOTTO: N3200



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO:
Struttura con elementi facilmente regolabili in altezza, profondità e larghezza
Pedana antiribaltamento con 4 ruote piroettanti da 125 mm con freno, per piccoli spostamenti
Tavolo di appoggio imbottito per arti superiori
Fermatalloni regolabili ed estraibili
Supporti per ginocchia imbottiti e regolabili in altezza, profondità e larghezza
Regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione
Dispositivo di sicurezza manuale per il ritorno in posizione di partenza
Sostegno mobile ai glutei
Sensore di arresto
Portata $\geq$ di 120 kg: 125 kg
Per utilizzatori fino a 190 cm

COD. NOM.	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
-	Cinturini fermapièdi (coppia)
-	Contenimento per il bacino
-	Contenimento per il bacino e il tronco
-	Appoggiatesta (solo in abbinamento con il contenimento per il bacino)
-	Spinta laterale al bacino

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA:		
1	Adattabilità ad utilizzatori con statura superiore a 180 cm	Si, fino a 190 cm
2	Ergonomia degli elementi avvolgenti	Le fasce sono realizzate in un morbido tessuto pertanto sono facilmente adattabili e posizionabili sulla maggior parte degli utenti.
3	Facilità di accesso alla pedana	Lo stabilizzatore N3200 pur disponendo di una base con 4 ruote piroettanti ha una struttura ribassata tale per cui il piano di appoggio per i piedi risulta particolarmente basso, ma non troppo, considerato che spesso le altezze di seduta di una carrozzina sono di 48-50 cm a cui va aggiunto lo spessore del cuscino antidecubito o posturale. Questo permette di portare i piedi in carico fin da subito senza scivolamenti o interferenze con l'incavo di alloggiamento del bacino, prerogativa di molti cuscini posturali. Oltre a ciò la particolare sagomatura della padana, smancata alle estremità facilita l'inserimento-avanzamento delle ruote anteriori. Allo stesso tempo la base con le 4 ruote piroettanti permette di correggere il posizionamento relativo di carrozzina e

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

		stabilizzatore consentendo anche di allontanare leggermente lo stabilizzatore dalla carrozzina per favorirne ulteriormente il disaccoppiamento al termine della seduta riabilitativa.
4	Possibilità di regolazione del fermatalloni in anteroposteriore e in laterale in maniera indipendente	I fermatalloni sono spostabili in più posizioni grazie alle due serie di forature presenti sulla base. La finitura della base permette, in caso di necessità, di effettuare ulteriori forature.
5	Disponibilità ad offrire l'ausilio corredato del tavolino reclinabile	Sì, il tavolo è ancorato a due snodi laterali attraverso due guide ed è regolabile in altezza, profondità e inclinazione, di serie.
6	Disponibilità ad offrire l'ausilio corredato del tavolino imbottito	Sì
7	Ampliamento del periodo di garanzia a 36 mesi	Sì, la garanzia commerciale di legge, sui difetti di fabbricazione viene estesa a 36 mesi

Per i punti 8, 9, 10, 11 e 12 fare riferimento a "Relazione Tecnica/Operativa".