

SCHEMA TECNICO PRODOTTO

CARROZZINE A MOTORE ELETTRICO (SEDUTE SUPERIORI 36 CM)

Lotto 16.5

Cod. Nom.: 12.23.06.012

MARCA: VASSILLI

MODELLO: 18.68E HI-LO

CND: Y122199

RDM: 2553664

CODICE PRODOTTO: 18.68E42

VASSILLI



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO:

Telaio in acciaio verniciato
Larghezze di seduta disponibili: 38, 42, 46 cm e combinabili con tutte le profondità disponibili a catalogo
Schienale imbottito con inclinazione elettronica di serie
Basculamento elettronico almeno 20°: 32°
Pedana sdoppiata con possibilità di optare per la pedana unica come optional
Bracciali regolabili in altezza, inclinabili e ribaltabili
Possibilità di sblocco del riduttore per avere ruote libere
2 batterie da 43 Ah alimentazione a 24 V senza manutenzione (sigillate) inserite su contenitore asportabile
Comando di guida a joystick per la guida, inseribile sia a dx che a sx c, con possibilità di sostituzione con comandi di guida alternativi necessari a specifiche esigenze e abilità dei pazienti
sistema frenante di tipo automatico con il motore e elettromagnetico di stazionamento
Autonomia massima 35 km
Possibilità di limitare la velocità massima nei casi previsti dalla legge
Portata max 130 kg (170 kg nelle versioni larghezza cm 50 e cm 55)
Pendenza superabile 12% e 15%* per brevi tratti (*su base test empirico effettuato da RTI)
Caricabatteria da 4° automatico, con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica
Controllo elettronico con interruttore ON/OFF con variatore manuale per impostare la velocità di marcia (visibile sul display della centralina) con indicatore del livello di carica e indicatore di anomalie delle parti elettriche ed elettroniche
Ruote pneumatiche
Verticalizzazione della seduta mediante l'azione di un motore elettrico comandato da pulsanti posti sul modulo joystick di guida
Ruote antiribaltamento di serie
Supporto per blocco ginocchio apribile ed estraibile
Cintura di sicurezza al bacino nella dotazione di serie
Fascia pettorale di sicurezza per il tronco
Cinturino fermapiède
Segnalatore acustico
Dispositivo di blocco
Guida in statica limitata alla velocità massima di 3 km
Fanaleria anteriore, posteriore, e catarifrangenti nella dotazione base
Testata in base alla normativa ISO 7176-19 per il trasporto su veicoli a motore

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

COD. NOM.	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto, dispositivo di comando alternativo al joystick di dotazione standard, di dimensioni ridotte perché privo di pulsantiera, utilizzabile da diversi distretti corporei: mano, mento, piede, ecc, con la fornitura contestuale del braccio/sistema di supporto
12.24.03.824	Joystick proporzionale ad elevata sensibilità, dispositivo di comando e guida della carrozzina, di dimensioni molto contenute, indicato per utenti con ampiezza e forza di movimento ridotti, ma con buona precisione del gesto; con la fornitura contestuale della tavoletta/base di supporto
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito regolabile in profondità ed angolazione
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite regolabili in altezza, profondità e in senso trasversale (coppia)
12.23.91.027	Pelotte frontali imbottite ribaltabili, regolabili in altezza, profondità e in senso trasversale (coppia)
12.23.91.030	Pelotte clavicolari imbottite ribaltabili, regolabili in altezza, profondità e angolazione (coppia)
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA:

1	Sedute superiori a 46 cm di larghezza (su almeno tre dei prodotti offerti nel lotto)	Si, il prodotto esiste anche nella versione a 50 e 55 cm di larghezza
2	Sedute superiori a 46 cm di profondità (su almeno tre dei prodotti offerti nel lotto)	La Regolazione in profondità del sedile, che permette di adattare la lunghezza della seduta in modo da garantire una posizione comoda e corretta questa regolazione copre una gamma che va dai 40 cm ai 50 cm,
4	Basculamento superiore a quello fissato come minimo (Carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno)	Si, il basculamento è di 32°.
7	Prodotto con Batteria > 60 Ah (Carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno)	Si, 70Ah.
10	Maneggevolezza ed intuitività dei comandi di guida (riferito ai vari modelli offerti)	- I comandi di guida sono semplici e intuitivi; - meccanicamente l'interasse tra ruote motrici e piroettanti, particolarmente ridotto, consente manovre in spazi molto limitati. - Un intuitivo indicatore a LED consente di avere sempre sotto controllo lo stato di carica della batteria.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

16	Portata della carrozzina (Carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno)	La portata di base è di 130 kg, superiore ai 120 kg di minima prevista, ma esiste anche a 170 kg nelle versioni con LS 50 e 55
19	Ampliamento del periodo di Garanzia a 36 mesi	Sì, la garanzia commerciale di legge, sui difetti di fabbricazione viene estesa a 36 mesi

Lotto 16.6

MARCA: VASSILLI

MODELLO: Batteria sostitutiva 18.68 E HI-LO

Codice prodotto 16.55 (2 pezzi)

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Due batterie da 42Ah alimentazione da 42 Ah di ricambio compatibile con il prodotto fornito, di qualità pari rispetto a quella fornita di serie
La batteria fornita garantisce il funzionamento del prodotto
Ritiro dell'esausto