

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARROZZINE SUPERLEGGERE (SEDUTE INFERIORI O UGUALI A 36 CM)

Lotto 14.1

Cod. Nom.: 12.22.03.009

MARCA: OFFCARR

MODELLO: Ruby

CND: Y122106

RDM: 2349229

CODICE PRODOTTO: Ruby

OFFCARR®



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO:
Telaio rigido in alluminio
Telaio anteriore disponibile in 2 diverse angolazioni: 90° e 95°
Maniglie di spinta disponibili sia fisse che regolabili in altezza
Telaio verniciato a polvere, disponibile in 6 colori di serie
Larghezze di seduta disponibili: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36 cm e combinabili con tutte le profondità a catalogo: 26, 28, 30, 32, 34 e 36 cm
Schienale abbattibile, regolabile in altezza ed inclinazione rivestito con tela tensionabile, traspirante e lavabile
Due ruote fisse in posizione posteriore, disponibili in 3 misure: 20", 22" e 24" ad estrazione rapida provviste di anelli corrimani di spinta previsti in vari modelli
Due ruote piroettanti in posizione anteriore disponibili nelle misure: 3", 4", 5" e 6"
Appoggiambracci regolabile in altezza con pedana poggipiedi unica regolabile in inclinazione
Spondine proteggibili in versione parafrangente
Peso massimo in configurazione standard, senza antiribaltamento: ≤ 12 kg
Portata: 75 kg
Antiribaltamento girevole, abbattibile senza l'uso di attrezzi
Assetto personalizzabile tramite semplici regolazioni del posizionamento delle ruote. Le ruote posteriori sono fissabili in più posizioni e le regolazioni dell'altezza posteriore del sedile da terra e del centro di gravità sono possibili senza ulteriore regolazione del freno e della spondina, in quanto indipendenti dalla seduta. Le ruote anteriori piroettanti sono regolabili in inclinazione e l'altezza anteriore è possibile modificarla grazie alla regolazione in altezza delle forcelle anteriori a passo di 1 cm ed in inclinazione in modo continuo e sono predisposte per il montaggio di diverse dimensioni di ruote.
Dotata di freni a scelta tra a spinta e a tiro
Le ruote da autospinta sono disponibili con i seguenti gradi di campanatura: 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°.

COD. NOM.	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita
18.09.91.042	Cinturini fermapiè (coppia) o fascia unica fermapiè
18.09.91.045	Fermatallone (coppia)
12.22.91.715	Tavolino con incavo avvolgente
12.22.91.715	Tavolino con incavo avvolgente imbottito
-	Corrimani per autospinta facilitata
-	Prolunghe dei freni
-	Copriraggi
-	Braccioli regolabili in altezza, girevoli o estraibili
-	Freno sport
-	Ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti – che consentono il movimento con le ruote grandi estratte)

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA:

1	Seduta di 20 cm di larghezza	Si
3	Disponibilità di ruote posteriori con dimensioni e caratteristiche ulteriori rispetto a quelle previste come requisito minimo	Si, le ruote posteriori sono disponibili nelle seguenti dimensioni e caratteristiche: - 20" Light (24 raggi) - 22" Light (24 raggi) - 24" Light (24 raggi)
5	Personalizzazione in termini di gamma colori e di motivi grafici	COLORE TELAIO: disponibilità di 6 colori di serie più altri 12 colori con sovrapprezzo. COLORE RIVESTIMENTO: disponibilità di 6 colori di serie COLOR SET ANODIZZATO: disponibilità di 2 colori di serie più altri 4 con sovrapprezzo
6	Disponibilità a fornire allo stesso prezzo modello con coperture antiforatura	Si, disponibili anelli pieni da 20", 22" o 24" o copertura antiforatura
8	Facilità e maneggevolezza delle operazioni di apertura e chiusura della carrozzina	La chiusura dello schienale è agevolata grazie al cavo che facilita l'abbattimento dello schienale ed alle bussole di blocco (sia in apertura che in chiusura) che permettono di sollevare la carrozzina dal maniglione anche con lo schienale abbattuto. Il blocco dello schienale, inoltre, è regolabile per poter determinare il grado di abbattimento in caso di presenza del sistema di postura tronco, non estraibile
10	Ingombro limitato	Larghezza totale della carrozzina aperta con larghezza seduta 24 cm e campanatura a 0°: 43 cm – (+19 cm dalla larghezza seduta)
12	Disponibilità di fornire ad un prezzo invariato un modello con appoggiatesta sdoppiato e regolabile in profondità ed inclinazione	Si, con pedana in alluminio

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA:

13	Grado di variabilità nella personalizzazione dell'assetto	Assetto personalizzabile tramite semplici regolazioni del posizionamento delle ruote. Le ruote posteriori sono fissabili in più posizioni e le regolazioni dell'altezza posteriore del sedile da terra e del centro di gravità sono possibili senza ulteriore regolazione del freno e della spondina, in quanto indipendenti dalla seduta. Le ruote anteriori piroettanti sono regolabili in inclinazione e l'altezza anteriore è possibile modificarla grazie alla regolazione in altezza delle forcelle anteriori a passo di 1 cm ed in inclinazione in modo continuo e sono predisposte per il montaggio di diverse dimensioni di ruotine.
15	Disponibilità di diversi modelli di cerchi di spinta	I corrimani sono disponibili nelle seguenti versioni e materiali: - alluminio chiaro - alluminio scuro - acciaio cromato Versioni optional con sovrapprezzo: - gommato a fusione, - CL Curve L, - CL Gekko, - Copricorrimano in silicone,
16	Peso minore con larghezza seduta 24 cm in configurazione standard	Peso con larghezza seduta 24 cm: 10,7 kg
18	Ampliamento del periodo di garanzia a 36 mesi	Sì, la garanzia commerciale di legge, sui difetti di fabbricazione viene estesa a 36 mesi

Per i punti 19,20, 21, 22 e 23 fare riferimento a "Relazione Tecnica/Operativa".