

SCHEMA TECNICA

CARROZZINA ELETTRICA A 6 RUOTE (SEDUTE SUPERIORI A 36 CM)

Lotto 16.9

Cod. Nom.: 12.36.06.018

MARCA: PERMOBIL

MODELLO: M1

CND Y122127

RDM 2198281

CODICE PRODOTTO: 108006-99-0



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO

Telaio in acciaio verniciato, anticorrosione
Larghezza di seduta da 36, 41, 46 cm (richiesta larghezza minima 30cm); le misure sono previste in tutte le profondità disponibili a catalogo
Schienale imbottito
Basculamento elettronico di almeno 20°
Appoggiagambe regolabile in lunghezza con appoggiapiedi sia unico che doppio, regolabile in inclinazione
Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili
Possibilità di sblocco del riduttore (ruote libere)
Batterie sigillate senza manutenzione ricaricabili ed asportabili a 24 V
Comando di guida a joystick posizionabile sia a destra che a sinistra (con possibilità di sostituzione con comandi di guida alternativi necessari a specifiche disabilità declinati tra gli accessori)
Sistema frenante di tipo automatico con il motore e freno elettromagnetico di stazionamento
Autonomia 30 km
Possibilità di limitare la massima velocità ai limiti previsti dalla legge
Portata ≥ 120 Kg
Pendenza superabili di almeno il 17%
Carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica
Indicatore a led dello stato del livello di carica delle batterie
Indicatore di velocità selezionata
Appoggio al terreno con 6 ruote
Trazione a carico della coppia centrale di ruote pneumatiche
Due coppie di ruote di orientamento e stabilità di piccolo diametro in gomma piena o nylon
Sospensioni attive
Specchietto retrovisore
Fanaleria anteriore e posteriore e catarifrangenti
Segnalatore acustico e dispositivo di blocco
Indicatori di direzione intermittenti
Sistema antiribaltamento
Testata in base alla normativa ISO 7176-19 per il trasporto su veicoli a motore

COD. ISO	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
	Diverse tipologie di impugnatura del joystick
12.24.03.803	Comando elettronico a soffio
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.812	Comando elettronico a piede
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo

SCHEDA TECNICA

12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto dispositivo di comando alternativo al joystick di dotazione standard, di dimensioni ridotte perché privo di pulsantiera, utilizzabile da diversi distretti corporei: mano, mento, piede, ecc, con la fornitura contestuale del braccio/sistema di supporto.
12.24.03.824	Joystick proporzionale a elevata sensibilità dispositivo di comando e guida della carrozzina, di dimensioni molto contenute, indicato per utenti con ampiezza e forza di movimento ridotti, ma con buona precisione del gesto; con la fornitura contestuale della tavoletta/base di supporto.
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito regolabile in profondità e angolazione
12.23.91.036	Protezioni laterali parietali
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite regolabili in altezza profondità e in senso trasversale (coppia)
12.23.91.027	Pelotte frontali imbottite ribaltabili, regolabili in altezza profondità e in senso trasversale (coppia)
12.23.91.030	Pelotte clavicolari imbottite ribaltabili, regolabili in altezza profondità e angolazione (coppia)
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.039	Pedana elevabile (DX, SX, entrambi) regolabili elettronicamente in altezza, estraibili e girevoli lateralmente

Trattandosi di prodotto altamente configurabile per la visualizzazione completa di tutti gli accessori si rimanda ai cataloghi on line dei vari produttori.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA

1	Sedute superiori a 46 cm di larghezza	Fino a 51 cm
2	Sedute superiori a 46 cm di profondità	Fino a 56 cm
6	Basculamento superiore a quello fissato come minimo	Fino a 50°
9	Prodotto con batteria maggiore di 60 Ah	65 Ah
10	Maneggevolezza ed intuitività dei comandi di guida	- I comandi di guida sono semplici e intuitivi; - meccanicamente l'interasse tra ruote motrici e piroettanti, particolarmente ridotto, consente manovre in spazi molto limitati. - Un intuitivo indicatore a LED consente di avere sempre sotto controllo lo stato di carica della batteria.
18	Portata della carrozzina	Portata max 136 Kg

SCHEDA TECNICA

19	Ampliamento del periodo di garanzia a 36 mesi	Sì, la garanzia commerciale di legge, sui difetti di fabbricazione viene estesa a 36 mesi
----	---	---

Lotto 16.10

MARCA: PERMOBIL

MODELLO: BATTERIE M1

Codice prodotto: 109183-99-0

CARATTERISTICHE MINIME PRODOTTO:

Batteria di ricambio compatibile con il prodotto fornito, di qualità almeno pari rispetto a quella fornita di serie – il prodotto è inteso nel gruppo di batterie necessarie al funzionamento del prodotto fornito

Ritiro dell'esaurito (contestuale alla consegna delle nuove)